致力于语音事业三十余年

VCU™高灵敏度现场拾音器

■ 安防监控 ■ 现场录音专用

MCM-1
迷你型

VCU-100C1
通用型

VCU-100C2
吸顶型

VCU-100D
柜台通用型

VLAN-100CF
IP传输型

上海技声VCU系列拾音器以其高灵敏度、高保真、增益调整范围大等优点获得用户的普遍信赖，尤其在安防监控（如检察院、看守所、审讯室、高速公路等对音频要求较高的场所）领域具有较高声誉。

选择技声 选择专业品质

型号	MCM-1	VCU-100C1	VCU-100C2	VCU-100D	VLAN-100CF
监听面积	10~150m²	10~150m²	10~150m²	约1.5米半径	10~150m²
灵敏度	-63dB 高灵敏度				
指向性	全向				
频率响应	220Hz~5800Hz（电容式麦克风 人声300~3400Hz采集优化）				
信噪比	40dB（高信噪比 优化的抗干扰噪声抑制电路设计）				
可调增益	-5dB~60dB（MCM-1不支持）				
音频输出	模拟音频				IP数字编码
外接麦克风	不支持	支持	不支持	支持	支持
指示灯	无	有	有(不可见)	有	有
电压	DC 5~12V	DC 9~15V	DC 9~15V	DC 9~15V	DC 9~12V
阻抗	1KΩ（与主流监控产品兼容）				以太网协议
尺寸mm	35×15×15	85×50×25	110×55	85×50×25	114×30×169

VLAN-100CF需配套本公司专用软件实现现场音频IP传输及数字存储和访问管理。

产品特性

- ★ 捕捉现场原声
- ★ 音频增益调整功能
- ★ 兼容各监控系统产品
- ★ 易于连接到录音系统
- ★ 电源极性反转保护
- ★ 五年品质保证

典型应用

- ■ VCU可直接连接视频监控系统，实现音频与视频的同步监控。
- ■ VCU连接上海技声专业录音设备，实现纯音频的采集录音。
  （例如连接VLANSD录音设备实现服务柜台录音）

ELETECH

台北技电股份有限公司
地址：新北市新店区民权路108-2号6楼
电话：(886)2-2218-0068
Email:overseas@eletech.com
www.eletech.com

技声®

技声语音软件（上海）有限公司
地址：上海市徐汇区冠生园路231号
徐汇创意阁211室 200235
电话：021-5448-3741/2/3
Email:market@eletech.com.cn
www.eletech.com.cn